



## G-Tek® PosiGrip®

Bezszwowa dzianinowa rękawica nylonowa z poliuretanem Flat Grip na dłoni i palcach

- Bezszwowa nylonowa skorupa z dzianiny zapewnia większy komfort i zręczność palców
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Zmywalny, odporny na chemikalia, wodę i światło ultrafioletowe

## Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Obsługa małych części
- Konserwacja i naprawa
- Kontrola i inspekcja jakości



4131X

## Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Szary                       |
| Dostępne rozmiary         | –                           |
| Opakowanie                | Para workowana zwykła       |
| Zapakowane                | 25/Skrzynia                 |
| Wymiary koperty (cm)      | 26.42 x 47.75 x 66.80       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 4.40                        |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | Nylon                       |
| Powłoka                   | Poliuretan                  |
| Kolor powłoki             | Gray                        |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Płaski                      |
| Miernik                   | 13                          |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | –                           |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | Bez silikonu                |

## Dane o wydajności

|                      |       |
|----------------------|-------|
| EN 388               | 4131X |
| PL Poziom ścierania  | 4     |
| PL Poziom przecięcia | 1     |
| PL Poziom rozdarcia  | 3     |
| PL Poziom przebicia  | 1     |
| EN 407               | –     |

## Instrukcje opieki



Prac w pralce



Temperatura wody 40°C



Nie wybielać



Suszyć w suszarce bębnowej



Niska temperatura

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-08