



G-Tek®

Bezszwowa dzianinowa rękawica nylonowa z poliuretanem gładkim uchwytem na dłoni i palcach

- Bezszwowa nylonowa skorupa z dzianiny zapewnia większy komfort, zręczność palców i oddychalność
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Oddychające plecy dla wygody

Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Obsługa małych części
- Konserwacja i naprawa
- Kontrola i inspekcja jakości



4131XX

Dane techniczne

Kolor	Czerwony
Dostępne rozmiary	–
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	12/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	51.82 x 27.69 x 29.21
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał wkładki	Nylon
Powłoka	Poliuretan
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoni i palce
Chwyt	Gładki
Miernik	15
Mankiet	Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	–
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	Bez silikonu

Dane o wydajności

EN 388	4131XX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	1
PL Poziom rozdarcia	3
PL Poziom przebicia	1
EN 407	–

Instrukcje opieki

				
Prać w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarnie bębnowej	Niska temperatura

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-05