



**Boss®**

Najlepsze rękawice ze skóry licowej z dzieloną skórą bydlęcą, kevlarowymi® szwami i wysokowydajnym TPR

- Górna dłoń ze skóry licowej jest gładka, zapewnia trwałość i zręczność manualną
- Tył ze skóry bydlęcej Split zapewnia komfort, trwałość, doskonałą odporność na ścieranie i oddychalność
- Tył ze skóry bydlęcej Split sprawia, że rękawice są bardziej ekonomiczne niż konstrukcja licowa z pełnym pokryciem wierzchu
- Rękawice kierowcy mają wsuwaną stylizację, która zapewnia dobre dopasowanie i komfort
- Formowane osłony zwrotnicy i grzbietu Hi-Vis Thermo Plastic Rubber (TPR) zapewniają ochronę ANSI Level 2
- Szyte kevlarom® zwiększające wytrzymałość i odporność na oparzenia

## Aplikacje

- Zastosowania ogólne
- Zastosowania budowlane
- Dekarstwo
- Rolnictwo
- Prace użytkowe
- Łapanie na łąkach



2132XP

## Dane techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kolor                     | Naturalny                          |
| Dostępne rozmiary         | --                                 |
| Opakowanie                | Para Bagged Retail Ready           |
| Zapakowane                | --                                 |
| Wymiary koperty (cm)      | 53.40 x 40.60 x 38.10              |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 17.56                              |
| Kraj pochodzenia          | Pakistan                           |
| Ukrywać                   | Skóra bydlęca z wierzchnią ziarnem |
| Dłoń                      | --                                 |
| Wstecz                    | --                                 |
| Kciuk                     | Podstawa                           |
| Mankiet                   | Slip-on                            |
| Ochrona przed uderzeniami | Palec, Kciuk, Grzbiet dłoni        |
| Budowa                    | Cięcie i szycie                    |
| Certyfikaty               | Chromium VI gratis                 |

## Dane o wydajności

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kategoria ŚOI        | --     |
| EN 388               | 2132XP |
| PL Poziom ścierania  | 2      |
| PL Poziom przecięcia | 1      |
| PL Poziom rozdarcia  | 3      |
| PL Poziom przebicia  | 2      |

## Instrukcje opieki



Nie prac