



## G-Tek® KEV™

Bezszwowa dzianinowa rękawica DuPont™ Kevlar® z pomalowanym lateksem uchwytem na dłoni i palcach

- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty komfortu i zręczności manualnej
- Powłoka z włókna kevlarowego® zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do jej wagi, jest z natury odporna na przecięcie i nie topi się, nie zapala ani nie przewodzi elektryczności
- Lateksowa powłoka "Crinkle" na dłoni i opuszkach palców zapewnia doskonałą przyczepność w mokrych i suchych warunkach oraz odporność na ścieranie
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany

## Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie ciężkich i średnich części ściernych i materiałów
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż prętów stalowych i metalu



3544DX

## Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Żółty                       |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane                | 6/Skrzynia                  |
| Wymiary koperty (cm)      | 65.00 x 27.00 x 24.00       |
| Hmotność pouzdra (kg)     | 10.00                       |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | Kevlar                      |
| Powłoka                   | Lateks                      |
| Kolor powłoki             | Blue                        |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Marszczenie                 |
| Miernik                   | 7                           |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

## Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 3544DX |
| PL Poziom ścierania                 | 3      |
| PL Poziom przecięcia                | 5      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 4      |
| PL Poziom przebicia                 | 4      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | D      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |

## Instrukcje opieki



Prać w pralce



Temperatura wody 40°C



Nie wybielać



Suszyć w suszarce bębnowej



Niska temperatura