



G-Tek® KEV™

Bezszwowa dzianinowa rękawica DuPont® Kevlar® z gładkim uchwytem pokrytym nitylem na dłoni i palcach - średnia waga, WYCOFANA

- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja zapewnia komfort bez utraty zręczności
- Powłoka z włókna kevlarowego® zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do jej wagi, jest z natury odporna na przecięcie i nie topi się, nie zapala ani nie przewodzi elektryczności
- Nitylowe gładkie/płaskie powłoki są wysoce nieprzepuszczalne dla cieczy, udowadniając bardzo lepką przyczepność na sucho w określonych zastosowaniach wymagających bezpiecznej siły trzymania
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany

Aplikacje

- Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
- Obsługa i montaż średnich i dużych części i materiałów
- Produkcja metali
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Mocowanie i kotwienie od ciężkiego do średniego



2342BX

Dane techniczne

Kolor	Żółty
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	45.00 x 30.00 x 22.00
Hmotnost pouzdra (kg)	4.59
Kraj pochodzenia	Korea Południowa
Materiał wkładki	Kevlar
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoni i palce
Chwyt	Gładki
Miernik	10
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	Zgodność z TAA

Dane o wydajności

EN 388	2342BX
PL Poziom ścierania	2
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebicia	2
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Instrukcje opieki

Prac w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura