



### G-Tek®

Bezszwowa rękawica nylonowa z pianką pokrytą nitrylem z uchwytem na dłoni i palcach

- Bezszwowa powłoka z dzianiny nylonowej zapewnia większy komfort, zręczność palców i oddychalność
- Pokryta pianką nitrylową dłoń i opuszki palców zapewniają doskonałą odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność na mokro i na sucho
- Działaninowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy
- Oddychający tył dla wygody
- Wiązanie w kolorze bawełny oznacza rozmiar



4131AX X1XXXX

### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Szary                       |
| Dostępne rozmiary         | 6-11                        |
| Opakowanie                | --                          |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | --                          |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 0.00                        |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | Nylon                       |
| Powłoka                   | Nitryl                      |
| Kolor powłoki             | Black                       |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Piana                       |
| Miernik                   | 15                          |
| Mankiet                   | Działaninowy nadgarstek     |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

### Dane o wydajności

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EN 388               | 4131AX |
| PL Poziom ścierania  | 4      |
| PL Poziom przecięcia | 1      |
| PL Poziom rozdarcia  | 3      |
| PL Poziom przebicia  | 1      |
| EN 407               | X1XXXX |

### Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |