



Albatros®

Aer55 Impulse Black Blue QI LOW S1P ESD
HRO Kompozytowe obuwie rozpraszające
ładunki elektrostatyczne na palcach, Odporne na
ciepło, Antypoślizgowe, Obuwie ochronne

- **PODWÓJNA ODPORNA PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA IMPULSOWA** - Łatwa do czyszczenia gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowy i odporny na ścieranie oraz odporny na temperaturę do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany profil bloku i szerokie elastyczne rowki gwarantują optymalne ugięcie, optymalizują właściwości odprowadzania wody (efekt wycieraczki przedniej szyby) i zapewniają pewną przyczepność na różnych podłożach.
- **IMPULS. Podeszwa środkowa z pianki®** - najwyższy komfort podczas długich dni pracy. Innowacyjny IMPULSE. Podeszwa środkowa z pianki o® dwóch różnych gęstościach reaguje na każdy Twój krok impulsem energetycznym. Tym samym IMPULS. PIANKA® nie tylko zwraca energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację i doskonałą stabilność.
- **comfit® AIR WKŁADKA** - Nowo opracowana, oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR posiada uniesienia w obszarze pięty i piłki stopy, a także wsparcie łuku podłużnego. Pomaga to stopie utrzymać naturalną pozycję w bucie i stymuluje muskulaturę podczas chodzenia. Antypoślizgowy pokrowiec tekstylny jest odporny na zapachy, pochłania wilgoć i można go prać w temperaturze 30°C.
- **FAP® - Flexible Anti Perforation** - Elastyczna podeszwa środkowa zapobiegająca przebiciu wykonana z włókien pokrytych ceramiką, niezawodnie chroni stopy przed wnikającymi przedmiotami.

Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	36-47
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Włókno
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

Instrukcje opieki



Pranie ręczne