



### Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	39-48
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotność pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Skóra
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

## Albatros®

### Kort Czarny Niski S3 ESD HRO SRC

- WORKLETICS 3D SOLE - Podstawową warstwą podeszwy jest duża podkładka wykonana z KORALIKÓW® PWR, która rozciąga się daleko poniżej śródstopia. Wierzchnia warstwa, wykonana z bardzo lekkiego materiału EVA, zapewnia dynamiczną amortyzację przy jednoczesnej dobrej stabilizacji. Odpowiednią przyczepność gwarantuje antypoślizgowa i odporna na ścieranie, dwukolorowa gumowa podeszwa zewnętrzna z szerokimi elastycznymi rowkami dla optymalnej elastyczności.
- Podeszwa środkowa PWR BEADS® - PWR BEADS® są dosłownie wypalane razem, tworząc jeden element podczas procesu produkcji. Razem osiągają doskonały zwrot energii na poziomie 58%.
- FAP@LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - Najnowsza generacja ochrony przed przebiciem bez metalu: 50% lżejsza, bardzo wysoka elastyczność, lepsza amortyzacja i elastyczność nacisku, efekt chłodzenia dzięki oddychalności i wchłanianiu potu.
- evercushion® CUSTOM FIT MID - Anatomicznie ukształtowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację na każdym kroku. Specjalnie dopasowane podparcie łuku stopy umożliwia naturalne ułożenie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. Dostępne również w opakowaniu detalicznym w wersjach LOW i HIGH dla wąskich lub szerokich nóg.

### Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

### Instrukcje opieki



Pranie ręczne