



Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	39-48
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotność pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Skóra
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

Albatros®

Court Sand LOW S1P ESD HRO SRC
Kompozytowe obuwie rozpraszające ładunki elektrostatyczne, Odporne na ciepło, Antypoślizgowe, Obuwie ochronne

- WORKLETICS 3D SOLE - Sercową warstwą podeszwy jest duża podkładka wykonana z KORALIKÓW PWR,® która rozciąga się daleko poniżej śródstopia. Wierzchnia warstwa, wykonana z bardzo lekkiego materiału EVA, zapewnia dynamiczną amortyzację przy jednoczesnej dobrej stabilizacji. Odpowiednią przyczepność gwarantuje antypoślizgowa i odporna na ścieranie, dwukolorowa gumowa podeszwa zewnętrzna z szerokimi elastycznymi rowkami dla optymalnej elastyczności.
- Podeszwa środkowa PWR BEADS® - KORALIKI® PWR są dosłownie wypalane razem, tworząc jeden element podczas procesu produkcji. Razem osiągają doskonały zwrot energii na poziomie 58%.
- FAP@LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - Najnowsza generacja zabezpieczeń przed przebicciem bez metalu: 50% lżejsza, bardzo wysoka elastyczność, lepsza amortyzacja i elastyczność nacisku, efekt chłodzenia dzięki oddychalności i absorpcji potu.

Instrukcje opieki



Pranie ręczne