



Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	36-48
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	--
Materiał	Włókno
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	Zgodność z TAA

Issaline Start

Początek

- EN ISO 20345 S1P SRC BEZ METALU
- Cholewka: niska, wykonana z bezszwowej tkaniny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Podnosek: włókno szklane
- Odporna na przebicie podeszwa środkowa: tekstylna
- Podeszwa: PU o podwójnej gęstości, antypoślizgowa
- Dodatkowo: bez metalu, elastyczny, o wysokiej odporności, bezszwowy, aby zmniejszyć ryzyko pęknięcia. Lekkość i wygoda. Nadaje się zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na terenach o nierównym terenie (ścieżki, place budowy itp.)
- Wymiary: 42
- 43
- 47
- Kolor: szary / pomarańczowy

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

Instrukcje opieki

