



### Vico™

Ekologiczne okulary ochronne bez oprawek z wtryskiwanymi zausznikami, przydymionymi soczewkami i powłoką Anti-Scratch / Anti-Fog

- Soczewka: poliwęglan pochodzenia biologicznego dla mniejszego śladu węglowego
- Rama: poliwęglan z recyklingu dla lepszego zrównoważonego rozwoju
- Dynamiczna konstrukcja z niesamowitą elastycznością zapewnia super komfort w pełnej ochronie
- Unikalne, giętkie, miękkie końcówki zauszników zapewniają wygodę jak poduszkę
- Konstrukcja dielektryczna chroni oczy przed łukiem elektrycznym
- Zawiasy bez metalu
- Uniwersalny nos
- Jednoczęściowa soczewka z poliwęglanu 9,5C 2,0 mm zapewnia wyraźny, niezakłócony widok

### Dane techniczne

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Kolor                 | Zielony                                                |
| Dostępne rozmiary     | OS                                                     |
| Opakowanie            | --                                                     |
| Zapakowane            | --                                                     |
| Wymiary koperty (cm)  | --                                                     |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00                                                   |
| Kraj pochodzenia      | Tajwan                                                 |
| Soczewka              | Przyciemniane                                          |
| Styl ramki            | Bez obręczy                                            |
| Kolor szkła           | Smoke                                                  |
| Dopasowanie ramy      | Uniwersalny                                            |
| Powłoka obiektywu     | Zabezpieczenie przed zarysowaniami, Ochrona przed mgłą |
| Most                  | Formowane                                              |
| Świątynia             | Bagnet, Współformowane                                 |
| Dioptrie              | --                                                     |
| Krzywa bazowa         | 9.5                                                    |
| Budowa                | --                                                     |
| Certyfikaty           | Zgodność z TAA, EN 166, EN 170, Norma EN 172           |