



Dane techniczne

Kolor	Czarny
Dostępne rozmiary	39-48
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Skóra
Podeszwa	--
Typ palca	Kompozyt
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

PUMA® Safety

ZOOM NISKI S3S ESD FO HRO SR

- **PODESZWA MOTION PWR** - Podeszwa MOTION PWR jest centralnym elementem naszej nowej i sportowej linii obuwia bezpiecznego PUMA. Lampa PWR. Podeszwa środkowa FOAM®, nasza najnowsza technologia pianki o wysokiej jakości, zapewnia maksymalną responsywność przy lekkiej jak piórko wadze. Odporne na temperaturę do 300°C, różne strefy bieżnika w naszej podeszwie zewnętrznej zapewniają optymalną przyczepność.
- **PWR. PIANKA®** - Najnowsza innowacja z najwyższej klasy biegów wyczynowych, zaprojektowana i opracowana dla sektora obuwia bezpiecznego. Nasz zaawansowany proces produkcyjny przekształca PWR. BEADS® w super lekką, trwale elastyczną podeszwę zewnętrzną o wyjątkowym i długotrwałym zwrocie energii do 70%.
- **FAP® LITE - ELASTYCZNA OCHRONA PRZED PERFORACJĄ** - Najnowsza generacja ochrony przed perforacją bez metalu: • 50% lżejszy • bardzo wysoka elastyczność • lepsza amortyzacja i elastyczność nacisku • efekt chłodzenia dzięki oddychalności i absorpcji potu
- **WKŁADKA EVERCUSHION® MMT** - Dzięki specjalnie opracowanej, lekkiej i szczególnie otwartej piance wkładka evercushion® MMT jest wyposażona w doskonałe zarządzanie wilgocią (technologia zarządzania wilgocią – MMT). Zapewnia ekstremalną amortyzację, odciąża stawy i mięśnie oraz jest oddychający. Antypoślizgowa tekstylna wyściółka utrzymuje but idealnie ułożony w bucie.