



### Dane techniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kolor                 | Szary      |
| Dostępne rozmiary     | --         |
| Opakowanie            | --         |
| Zapakowane            | --         |
| Wymiary koperty (cm)  | --         |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00       |
| Kraj pochodzenia      | Chiny      |
| Materiał              | Mikrofibra |
| Podeszwa              | --         |
| Typ palca             | --         |
| Bieżnika              | --         |
| Wysokość              | --         |
| Budowa                | --         |
| Certyfikaty           | --         |

### Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

## PUMA® Safety

### RIDER GREY LOW S1PS ESD FO HRO SR

Kompozytowe buty rozpraszające ładunki elektrostatyczne, Odporne na ciepło, Antypoślizgowe, Obuwie ochronne

- GUMOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA Unikalnie zaprojektowany blok podeszwy zewnętrznej Profil zapewnia najwyższą odporność na poślizg (SR) i optymalnym bezpiecznym kontaktem z podłożem i jest odporny na temperaturę do 300°C (Rzecznik Praw Obywatelskich).
- AMORTYZUJĄCA PODESZWA ŚRODKOWA Tysiące małych bąbelków w tym ultralekkim Podeszwa środkowa zapewnia optymalną amortyzację i poprawić zginanie stopy.
- idCELL Element idCELL w obszarze pięty składa się z bardzo miękkiego, amortyzującego materiał. Maksymalizuje uderzenia i wstrząsy absorpcja, gdy pięta uderza w grunt.
- PUNKT OBROTU Cechą szczególną podeszwy jest zintegrowany punkt obrotu w obszarze śródstopie wewnętrzne. Ten punkt jest najbardziej mocno nadwyróżniona część podczas chodzenia. Przez wzmacniając go, tarcie, a tym samym zmęczenie jest znacznie zmniejszona.