



ESD

Dane techniczne



Kolor	--
Dostępne rozmiary	35-42
Opakowanie	Zapakowane
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Wietnam
Materiał	Włókno
Podeszwa	--
Typ palca	Stalowy palec u nogi
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	Sejf ESD, Odporny na paliwo, Odporność na ciepło, Odporny na poślizg
Certyfikaty	--

PUMA® Safety

CELERITY KNIT RÓŻOWY NISKI S1PS ESD FO HRO SR

- **PODESZWA MOTION WNS** Odporna na temperaturę do 300°C, bieżnik na Gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałe kontakt na wielu różnych powierzchniach. Boczne uniesienie podeszwy środkowej w obszar pięty, który jest często używany w bieganiu, poprawia stabilność pięty kontakt.
- **POTRÓJNE PODPARCIE ŁUKU STOPY SYSTEM** Idealnie wyważone podpory łukowe podeszwa zewnętrzna, evercushion® EASY foobed i ergonomiczne kopyto tworzy harmonijny jednostkę i zapewnić optymalne podparcie stopy.
- **FAP® LITE - ELASTYCZNY ZABEZPIECZENIE PRZED PERFORACJĄ** Najnowsza generacja antyperforacji bez użycia metalu: • 50% lżejszy* • Doskonała elastyczność • lepsza amortyzacja i elastyczność ciśnieniowa • oddychalność i absorpcja potu dla efektu chłodzenia
- **EVERCUSHION® EASY** Połączenie oddychającej technologii pianki o otwartych komórkach i szczególnie pochłaniającej wilgoć materiał wierzchni skutecznie odprowadza pot z dala od stóp i utrzymuje są przyjemnie suche. Miękką pianka z pamięcią kształtu wkładki evercushion® EASY dopasowuje się do idealnie dopasowują się do kształtu stopy i wykazują naprawdę wyjątkowe efekty amortyzacji – dla najdelikatniejszego dotyku na każdym kroku.

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --