



### Hantex®

Hantex® CHEM-X-15G - Premium, lekka, 15-milowa rękawica nitrylowa, 33 cm, diamentowy uchwyt, bawełniana flokowana wkładka, do kontaktu z żywnością.

- Doskonała odporność na oleje, tłuszcze, środki wybielające i rozpuszczalniki, rękawica o długości 33 cm chroni zarówno dłonie, jak i nadgarstek podczas pracy z chemikaliami.
- Diamentowy wzór uchwytu zarówno na dłoni, jak i na opuszkach palców zwiększa przyczepność i wydajność.
- ChemX-15G to wytrzymała rękawica o doskonałej odporności na ścieranie, specjalnie opracowana z myślą o poprawie zręczności manualnej i minimalnym zmęczeniu palców.
- Podszewka z bawełnianego foku pochłania pot i utrzymuje dłonie suche, chłodne i wygodne.
- Przeznaczony do zastosowań, w których wymagana jest ochrona chemiczna i mechaniczna.
- W pełni dopuszczony do kontaktu z żywnością.



VIRUS

### Dane techniczne

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Kolor                 | Zielony                                    |
| Dostępne rozmiary     | 7-11                                       |
| Opakowanie            | --                                         |
| Zapakowane            | --                                         |
| Wymiary koperty (cm)  | --                                         |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00                                       |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                                      |
| Polimer               | Nitryl                                     |
| Grubość               | 15 Mil                                     |
| Podszewka             | Bawełna                                    |
| Długość               | 13"                                        |
| Mankiet               | Rękawica                                   |
| Chwyt                 | Podniesiony diament                        |
| Dip                   | Pojedynczy                                 |
| Budowa                | Odporność na olej, Odporny na poślizg      |
| Certyfikaty           | Zatwierdzone przez UE do celów spożywczych |

### Dane o wydajności

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| EN 388              | --                        |
| PL Poziom ścierania | 3                         |
| PL Poziom przebicia | 1                         |
| EN 374-5            | Bacteria, Fungi and Virus |

### Instrukcje opieki

